

排水処理用液体キレート（クリーンパーク茂原）仕様書

1. 使用目的

排水処理工程において、排水の重金属類を凝集し除去するため。

2. 規格

項目	規格
外観	淡黄色液状
臭い	硫黄系の特異なにおいがある
粘度	10～60 mPa・s (25℃/4℃)
比重	1.19～1.23 (25℃/4℃)
溶解度	水に溶ける
PH	10.5～12.5 (1%溶液)

- ・エポブロック L-1（ミヨシ油脂㈱）または同等以上の品質性能を有するもの。
- ・エポブロック L-1 と異なる薬品を納入する場合、エポブロック L-1 と同等以上の品質性能を発揮できない場合、もしくは排水処理設備運転上問題があると考えられる場合は、エポブロック L-1 を納入すること。なお、機器等に損傷を与えた場合は、その全額を補償すること。

3. 購入期間及び購入予定量

- (1) 購入期間 令和5年10月～令和6年3月
- (2) 使用見込み量 約180kg
- (3) 1回当たりの納入量 180kg
- (4) 購入回数 約1回

※使用見込み量については契約期間における見込み量であり、購入数量等を保証するものではない。

4. 搬入方法及び搬入形態

20kg/缶で納入し、所定の場所に搬入すること。

5. 契約方法

1kgあたりの単価契約

6. 納入場所

クリーンパーク茂原（宇都宮市茂原町777番地1）

※本市が指定した駐車場に一時待機し、指定した時間に搬入すること。

7. その他

- (1) 搬入経路は本市指定した道路以外は通行しないこと。
- (2) 荷降しの場所は、立合者の指示に従うこと。
- (3) 場内は指定されたルートを徐行し、安全運転に心掛けること。
- (4) 注文した日から5日以内に納入のこと。
- (5) 納入前にMSDS（製品安全データシート）を提出すること。