

排水処理用液体キレート（クリーンパーク茂原）仕様書

1. 使用目的

排水処理工程において、排水の重金属類を凝集し除去するため。

2. 規格

項目	規格
外観	淡黄色液状
臭い	硫黄系の特異なにおいがある
粘度	10～60mPa・s（25℃／4℃）
比重	1.19～1.23（25℃／4℃）
溶解度	水に溶ける
PH	10.5～12.5（1%溶液）

- ・エポブロックＬ－１（ミシシ油脂㈱）または同等以上の品質性能を有するもの。
- ・同等品で見積しようとする者は、事前に「同等品確認票」にカタログなど仕様の分かる資料を添付のうえ市（契約課）に提出し、承諾を得ること。
- ・エポブロックＬ－１と異なる薬品を納入する場合、エポブロックＬ－１と同等以上の品質性能を発揮できない場合、もしくは排水処理設備運転上問題があると考えられる場合は、エポブロックＬ－１を納入すること。なお、機器等に損傷を与えた場合は、その全額を補償すること。

3. 購入期間及び購入予定量

- (1)購入期間 令和6年10月から令和7年3月まで
- (2)使用見込み量 約180kg
- (3)1回当たりの納入量 180kg
- (4)購入回数 約1回

※使用見込み量については契約期間における見込み量であり、購入数量等を保証するものではない。

4. 搬入方法及び搬入形態

20kg/缶で納入し、所定の場所に搬入すること。

5. 契約方法

1kgあたりの単価契約

6. 納入場所

クリーンパーク茂原（宇都宮市茂原町777番地1）

※本市が指定した駐車場に一時待機し、指定した時間に搬入すること。

7. その他

- (1)搬入経路は本市指定した道路以外は通行しないこと。
- (2)荷降しの場所は、立合者の指示に従うこと。
- (3)場内は指定されたルートを徐行し、安全運転に心掛けること。
- (4)注文した日から5日以内に納入のこと。
- (5)納入前にMSDS（製品安全データシート）を提出すること。